


PRZEKRÓJ NORMALNY





Szczegóľ C

skala 1:25

C	obrzeże gr.8cm
3	podsyпка cement-piaskowa gr.3 cm
10	ława z betonu B-10 gr. 10 cm

F	RÓW KRYTY
rura PEHD SN8 Ø400, Ø500, Ø600, Ø800	
ława z kruszywa naturalnego	
[(pospółki) 0/31, 5mm gr. 15cm	



H

UMOCNIENIE SKARPY
element prefabrykowany typu "L" 155x102x99
km 11+925,00 do km 11+930,00
km 11+978,60 do km 12+026,00

STRONA LEWA


proj. rów kryty z PEHD SN8 Ø500
km 11+738,00 do 11+819,50
proj. rów kryty z PEHD SN8 Ø800
km 11+819,50 do 11+856,80

STRONA PRAWA

proj. rów kryty z PEHD SN8 Ø600
km 11+794,50 do 11+819,50
proj. rów kryty z PEHD SN8 Ø500
km 11+721,00 do 11+794,50
proj. rów kryty z PEHD SN8 Ø40
w km 11+892,00 do km 11+925,00
w km 12+037,00 do km 12+147,50
w km 12+287,80 do km 12+408,50
w km 12+580,00 do km 12+646,50
w km 12+657,50 do km 12+751,50
w km 12+851,50 do km 12+894,50

Ściek nr 2


skala 1:20



proj. krawężnik gr.20cm	kostka brukowa gr. 8cm
podsy.p. cement-piask. gr.3cm	podsy.p. cement-piask. gr.2-4cm
ława betonowa z betonu	podbudowa z betonu
C12/15 (B-15) gr. 15 cm	C12/15 (B15) gr.8cm
B	ława betonowa z betonu
	C12/15 (B-15) gr. 15 cm

Ściek nr 1

skala 1:20



kostka brukowa gr. 8cm	proj. krawężnik gr.20cm
podsy.p. cement-piask. gr.3cm	podsy.p. cement-piask. gr.3cm
podbudowa z betonu	podsy.p. cement-piask. gr.8cm
C12/15 (B15) gr.8cm	ława betonowa z betonu
C12/15 (B-15) gr. 15 cm	C12/15 (B-15) gr. 15 cm
D	B

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZARZĄDZANIE I DOKŁADZTWO
BUDOWNICTWO LĄDOWE
mgr inż Andrzej Klecha
Mielec, ul. Orzeszkowej 14
Tel/fax:017 773-50-81
e-mail:aklecha@powiat.mielec.pl

Przedmiot: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1 176 R
Tuszyrna - Niwiska - Kolbuszowa
od km 11+717 - km 13+008 w miejscowości Niwiska"

Nazwa opracowania

Przekroje normalne

skala

Projektował

mgr inż. A. Grądański

mgr inż. M. Dudzik

nr upr.:PDK/0090/POOD/07

Drogonwa

Data wykonania: Sierpień 2011r

Nr rys. 3