

OR.272.1.2018

Kolbuszowa, 19.01.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

Zapis w brzmieniu:

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej na działkach nr 387/16, 378/12, 623/11.

W skład obiektu wchodzi: bieżnia okrężna 200 m, bieżnia prosta do biegu na dystansie 60 m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej, piłkochwyty, oświetlenie i odwodnienie obiektu oraz wiata rowerowa.

Opis elementów:

- bieżnia okrężna 4 torowa długości 200 m o nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm (szerokość torów 1,22 m, obwód wewnętrzny 200,00 m, obwód zewnętrzny 246,50 m
- w środku bieżni znajduje się boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 30,00 m (szerokości) i 53,00 m (długości) oraz piłkochwyty za bramkami wysokości 6 m i szerokości 17,50 m.
- bieżnia prosta stanowiąca przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o łącznej długości 90,6 m (dla dystansu biegu 60 m z wybiegiem przed linią startu – 3 m i 17 m wybieg – strefą wyhamowania oraz dodatkową strefą bezpieczeństwa 10,60 m o nawierzchni z poliuretanu jak dla bieżni okrężnej)
- skocznia do skoku w dal o szerokości rozbiegu 1,22 m i długości 56,05 m wraz z zeskoknią o wymiarach 3,00 x 9,12 m. Bieżnia składa się z jednego toru dla skoku w dal i do trójskoku.
- rzutnia do pchnięcia kulą stanowiąca koło do pchnięcia kulą o wymiarach 213,5 cm wraz sektorem rzutów długości 20,00 m
- oświetlenie – policznikowa instalacja elektryczna wraz z lampami oświetleniowymi.
- wiata rowerowa dwustronna na ok. 50 stojaków rowerowych.
- odwodnienie

Otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej na działkach nr 387/16, 378/12, 623/11.

W skład obiektu wchodzi: bieżnia okrężna 200 m, bieżnia prosta do biegu na dystansie 60 m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej, piłkochwyty, oświetlenie i odwodnienie obiektu oraz wiata rowerowa.

Opis elementów:

- bieżnia okrężna 4 torowa długości 200 m o nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm (szerokość torów 1,22 m, obwód wewnętrzny 200,00 m, obwód zewnętrzny 246,50 m)

Powierzchnia podbudowy pod bieżnię wynosi 1215 m², natomiast powierzchnia nawierzchni poliuretanowej w technologii natrysku wynosi 1252 m² (obrzeże o szerokości 8 cm również należy pokryć nawierzchnią poliuretanu)

- w środku bieżni znajduje się boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 30,00 m (szerokości) i 53,00 m (długości) oraz piłkochwyty za bramkami wysokości 6 m i szerokości 17,50 m.

Sztuczna trawa o parametrach o niżej podanych parametrach:

- gęstość pęczków: min. 6.900/m²
- gęstość włókien (ilość włókien/m²): min. 138.000/ m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2 200 gr/m²,
- wysokości włókna do 25 mm

Nawierzchnia boiska z trawy sztucznej wynosi 2503,8 m²

- bieżnia prosta stanowiąca przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o łącznej długości 90,6 m (dla dystansu biegu 60 m z wybiegiem przed linią startu – 3 m i 17 m wybieg – strefą wyhamowania oraz dodatkową strefą bezpieczeństwa 10,60 m o nawierzchni z poliuretanu jak dla bieżni okrężnej)

- skocznia do skoku w dal o szerokości rozbiegu 1,22 m i długości 56,05 m wraz z zeskoczną o wymiarach 3,00 x 9,12 m. Bieżnia składa się z jednego toru dla skoku w dal i do trójskoku.

Powierzchnia podbudowy pod skocznię wynosi 74 m², natomiast powierzchnia nawierzchni poliuretanowej w technologii natrysku wynosi 80,7 m² (obrzeże o szerokości 8 cm również należy pokryć nawierzchnią poliuretanu)

- rzutnia do pchnięcia kulą stanowiąca koło do pchnięcia kulą o wymiarach 213,5 cm wraz sektorem rzutów długości 20,00 m

- oświetlenie – policznikowa instalacja elektryczna wraz z lampami oświetleniowymi.

- wiata rowerowa dwustronna na ok. 50 stojaków rowerowych.

- stojaki na rowery – 10 szt.o parametrach:
- Długość: 150 cm; wysokość: 25 cm; głębokość: 40 cm
- Materiał: stal ocynkowana
- Sposób montażu: przykręcany
- Liczba stanowisk: 5
- odwodnienie

Pozostałe zapisy rozdziału III siwz bez zmian.

Zapis w brzmieniu:

Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, informacja z otwarcia

1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa sekretariat pok. Nr 217, w terminie do dnia 02.02.2018 roku, godz.11.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, sala 220 dnia 02.02.2018 roku, godz. 11.15

Otrzymuje brzmienie:

Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, informacja z otwarcia

1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa sekretariat pok. Nr 217, w terminie do dnia 12.02.2018 roku, godz.11.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, sala 220 dnia 12.02.2018 roku, godz. 11.15

STAROSTA

Józef Burdys

WICESTAROSTA

Wojciech Cebula

Otrzymują:

1. 1 x bip.powiat.kolbuszowa.pl
2. 1 x a/a