STAROSTWO POWIATOWE
w Kolbuszowej
Wpł. dn. 2019 -12- 09 roku
Nr ..... Zał. 23177
podpis

FORMULARZ AKTUALIZACJI ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starostwo Powiatowe Kolbuszowa ul. 11 Listopada 10, 36 – 100 Kolbuszowa

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

STACJA BAZOWA BT_20705_Kolbuszowa_A2_52519

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS[1)] jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

Województwo: rzeszowskie
Powiat: Kolbuszowa
Gmina: Kolbuszowa – miasto 5.3.18.35.06.02.4

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02 – 673 WARSZAWA

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

36-100 Kolbuszowa, ul. Grunwaldzka 4

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 30kHz do 300GHz

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług

Świadczenie usług w zakresie komunikacji bezprzewodowej

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Instalacja funkcjonuje 7 dni w tygodniu, całodobowo

9. Wielkość i rodzaj emisji[2)]

- **antena rozsiewcza: 80010647 – 3111 W EIRP;**
- **antena rozsiewcza: 80010647 – 3111 W EIRP;**
- **antena rozsiewcza: 80010647 – 3111 W EIRP;**
- **antena rozsiewcza: AMB4520R9V06 – 8318/8318 W EIRP;**
- **antena rozsiewcza: AMB4520R9V06 – 8318/8318 W EIRP;**
- **antena rozsiewcza: AMB4520R9V06 – 8318/8318 W EIRP;**
- **antena radiolinii: RLA(1)80-03 – 955 W EIRP;**

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Automatyczne ograniczanie mocy wyjściowej – nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Ograniczenie wielkości emisji zapewnia dotrzymanie obowiązujących standardów środowiskowych

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900			
Nr anteny:	**1**	**2**	**3**
Typ anteny	**80010647**	**80010647**	**80010647**
Azymut [0]	24	128	252
WSP. GEOGR	50°14'34,0"N	50°14'33,6"N	50°14'33,5"N
	21°45'43,3"E	21°45'43,2"E	21°45'42,7"E
Pasmo [MHz]	900	900	900
Wysokość środka elektr. anteny [m npt]	23,5	26,0	26,0
Pochylenie wiązki głównej tilt [0]	8	8	7
Sumaryczna moc EIRP anteny [W]	3111	3111	3111

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 1800/2600						
Nr anteny:	**4**		**5**		**6**	
Typ anteny	**AMB4520R9V06**		**AMB4520R9V06**		**AMB4520R9V06**	
Azymut [0] MECHANICZNY	30		150		270	
Azymut [0] ELEKTRYCZNY promieniowania	0	60	120	180	240	300
WSP. GEOGR	50°14'34,0"N 21°45'43,3"E		50°14'33,6"N 21°45'43,2"E		50°14'33,5"N 21°45'42,7"E	
Pasmo [MHz]	1800/2600		1800/2600		1800/2600	
Wysokość środka elektr. anteny [m npt]	23,5		26		26	
Pochylenie wiązki głównej tilt mech (ele.) [0]	5/5	5/5	5/5	5/5	4/4	4/4
Sumaryczna moc EIRP anteny [W]	8318	8318	8318	8318	8318	8318

Miejsca dostępne dla ludności. Leżące w osi głównej promieniowania anten są oddalone od środków elektrycznych anten na odległość większą niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Instalacja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko

Parametry radiolinii			
Nr anteny:	**1**		
Typ anteny	**RLA(1)80-03**		
Azymut [0]	79		
WSP. GEOGR	50°14'33,6"N		
	21°45'43,2"E		
Pasmo [MHz]	80		
Wysokość środka elektr. anteny [m npt]	24,5		
Pochylenie wiązki głównej tilt [0]	nd		
Sumaryczna moc EIRP anteny [W]	955		

Protokół pomiarowy nr 6/233/OS/2018, w załączeniu

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): **5.12.2019r**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: **Iwona Rainko – Pełnomocnik**, tel. 728 484 195

Podpis

Iwona Rainko

DIGICOS S.A.
ADRES DO KORESPONDENCJI
47-223 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mostowa 30i
skrytka pocztowa 413

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....	.....

Objaśnienia:

1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych – napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.

3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1362

ilac-MRA

IMPULS
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman
Spółka Jawna
Laboratorium Badawcze
ul. Altanowa 24/5; 85-790 Bydgoszcz
tel. 601-631-588; e-mail: biuro@impulslaboratorium.eu

IMPULS

Bydgoszcz, 29.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR 6/233 /OS/2018
Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

OPERATOR INSTALACJI	**Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o.,** ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
RODZAJ INSTALACJI	Stacja bazowa telefonii komórkowej
MIEJSCE INSTALACJI	36-100 Kolbuszowa, ul. Grunwaldzka 4 50-14-34 21-45-44
WSPÓŁRZĘDNE GPS	
WOJEWÓDZTWO	**podkarpackie**
KOD OBIEKTU	**BT 20705 KOLBUSZOWA A2 52519**
DATA WYKONANIA POMIARÓW	22.11. 2019 r

OSOBA AUTORYZUJĄCA WYNIKI BADAŃ
Marek Skórczewski

IMPULS
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman
Spółka Jawna
ul. Altanowa 24/5, 85 790 Bydgoszcz
NIP 5542840420 REGON 340597753

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Zleceniodawca – DIGICOS S.A.

1.2. Użytkownik urządzeń

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

1.3. Miejsce zainstalowania urządzeń: – dach budynku szpitala

1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarów:

a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania i dotrzymania tych poziomów Dz.U. nr 192.poz1883

b) Ustawa z dnia 29.07.2019 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2019 poz.1396 z 2019.07.29 r.)

c) Zlecenie na wykonanie pomiarów 6/2018

1.5. Metodyka pomiarów:

a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania i dotrzymania tych poziomów Dz.U. nr 192.poz1883

1.6. Informacje na temat odstępstw, ograniczeń i uwarunkowań metody badawczej, w tym dotyczące pobierania próbek.

- Nie dotyczy

1.7. Instytucja wykonująca pomiary

IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna 85-790 Bydgoszcz ul Altanowa 24/5;

Osoby wykonujące pomiary: Zbigniew Setman

1.8. Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł – Andrzej Gawron

1.9. Wykaz przyrządów pomiarowych

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer Miernik	Rok produkcji	Świadectwo wzorcowania
1.	NBM-520 – miernik szerokopasmowy z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-1GHz i wartości pomiaru pola 0,01-12 A/m	D-1356	2016 2014	LWiMP/W/128/19 LWiMP/W/128/19
2.	Termohigrometr AZ8703	9816835	2012	0040/AT/12
3.	Dalmierz laserowy Trotec BD26 sprawdzany okresowo do przymiaru sztywnego	BD26	2018	30759/1/2018

1.10. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów:

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Warunki środowiskowe	godzina: hh:mm	temperatura: °C	wilgotność względna: %
przed wykonaniem pomiaru	14,00	12	54
po wykonaniu pomiaru	16,20	12	54

1.11. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń.

2. OPIS ZRÓDEŁ PÓL

2.1. Wykaz mierzonych urządzeń:

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest maksymalnym dopuszczalnym, a nie rzeczywistym w danym momencie. Przed wykonaniem pomiarów na czas ich wykonania zostało dokonane ustawienie w.w. maksymalnych parametrów przez Network Operation Center operatora a po zakończeniu zostały przywrócone wartości poprzednie.

Tablica nr 2

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

	Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900		
Nr anteny:	**1**	**2**	**3**
Typ anteny	80010647	80010647	80010647
Azymut [°]	24	128	252
WSP. GEOGR	50°14'34,0"N 21°45'43,3"E	50°14'33,6"N 21°45'43,2"E	50°14'33,5"N 21°45'42,7"E
Pasmo [MHz]	900	900	900
Wysokość środka elektr. anteny [m npt]	23,5	26,0	26,0
Pochylenie wiązki głównej tilt [°]	8	8	7
Sumaryczna moc EIRP anteny [W]	3111	3111	3111

Tablica nr 3

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

	Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 1800/2600					
Nr anteny:	**4**		**5**		**6**	
Typ anteny	AMB4520R9V06		AMB4520R9V06		AMB4520R9V06	
Azymut [°] MECHANICZNY	30		150		270	
Azymut [°] ELEKTRYCZNY promieniowania	0	60	120	180	240	300
WSP. GEOGR	50°14'34,0"N 21°45'43,3"E		50°14'33,6"N 21°45'43,2"E		50°14'33,5"N 21°45'42,7"E	
Pasmo [MHz]	1800/2600		1800/2600		1800/2600	
Wysokość środka elektr. anteny [m npt]	39		39		39	
Pochylenie wiązki głównej tilt mech (ele.) [°]	5/5	5/5	5/5	5/5	4/4	4/4
Sumaryczna moc EIRP anteny [W]	8318	8318	8318	8318	8318	8318

Tablica nr 4

Parametry radiolinii:

Typ anteny	*Wysokość zaw.*	*azymut*	*Moc EIRP [W]*	*Częstotliwość GHz*	*WSP. GEOGR.*
RLA(1)80-03	30,0	79	955	80	50°14'33,6"N 21°45'43,2"E

2.2. Na badanym obiekcie występują źródła pola i promieniowania elektromagnetycznego innych użytkowników z zakresu częstotliwości wykonywanych pomiarów oraz nie występują źródła spoza zakresu pomiarowego miernika.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na dachu budynku.
Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku, adresy w miejsc udostępnionych do pomiaru przez właścicieli lub użytkowników budynków przedstawiono w tabeli.
Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż:

- azymutów anten sektorowych
- azymutów radiolinii

stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych.
Pomocnicze kierunki ustalono na:

- drogach i ścieżkach prowadzących do budynków mieszkalnych
- drogach i ścieżkach prowadzących do budynków innego przeznaczenia

Pomiary wykonano w miejscach dostępnych , w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia wartości granicznych , wyznaczenia granic obszarów ograniczonego użytkowania.

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża (wzdłuż pionu pomiarowego).
Wszystkie informacje wymagane przez klienta są uzgodnione w wyniku przeglądu zlecenia.

4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 1

nr pionu pomia-rowego	miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy	wysokość pomiarowa [m]	maksymalna otrzymana wielkość zmierzonej wartości natężenia pola elektrycznego E [V/m]	przekroczenie wartości granicznej dopuszczalnego poziomu promieniowania elektromagnetycznego
Kierunek pomiarowy na azymucie anten SEKTOROWYCH oraz RADIOLINII				
1	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'34,6"N 21°45'43,1"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
2	Budynek 4- 50°14'36,8"N 21°45'43,5"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
3	Budynek 4 - 50°14'38,3"N 21°45'43,5"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
4	Budynek 2- 50°14'37,8"N 21°45'43,9"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
5	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'39,0"N 21°45'43,0"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
6	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'40,3"N 21°45'43,8"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
7	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'34,8"N 21°45'44,1"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
8	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'36,5"N 21°45'45,2"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
9	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'37,8"N 21°45'46,7"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
10	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'34,5"N 21°45'44,9"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
11	Budynek 20- 50°14'35,5"N 21°45'48,0"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
12	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'36,3"N 21°45'50,2"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
13	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'36,8"N 21°45'51,7"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
14	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'34,0"N 21°45'46,5"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
15	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'34,1"N 21°45'48,0"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
16	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'32,7"N 21°45'45,4"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
17	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'32,1"N 21°45'47,7"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
18	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'31,1"N 21°45'49,2"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
19	Budynek 2 - 50°14'30,8"N 21°45'50,1"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
20	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'30,5"N 21°45'51,1"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
21	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'30,2"N 21°45'51,9"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
22	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'32,3"N 21°45'45,8"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
23	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'31,3"N 21°45'47,1"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
24	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'30,6"N 21°45'48,5"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
25	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'32,0"N 21°45'43,4"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
26	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'30,6"N 21°45'43,1"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
27	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'29,2"N 21°45'43,1"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
28	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'27,8"N 21°45'43,4"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
29	Budynek 65- 50°14'27,1"N 21°45'43,6"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
30	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'32,7"N 21°45'41,3"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
31	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'32,2"N 21°45'39,7"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
32	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'31,5"N 21°45'37,8"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
33	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'30,7"N 21°45'35,4"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
34	Budynek 1b- 50°14'31,4"N 21°45'36,5"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
35	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'33,2"N 21°45'40,9"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
36	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'32,9"N 21°45'38,9"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
37	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'32,7"N 21°45'37,3"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
38	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'34,4"N 21°45'41,1"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
39	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'35,0"N 21°45'39,2"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje

40	Budynek 10 50°14'35,4"N 21°45'38,2"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
41	Budynek 1 - 50°14'35,6"N 21°45'36,5"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
42	Tereny miejskie, niska zabudowa 50°14'36,4"N 21°45'34,7"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) z tabela nr 2 zał. 1 -Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla określonych parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą :

parametr fizyczny	wartość graniczna
natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 0,3-300 GHz	7 V/m
natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 0,3-38 GHz po uwzględnieniu wymagań normy PN-EN 62311:2008	6,2 V/m
natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 80 GHz po uwzględnieniu wymagań normy PN-EN 62311:2008	5,3 V/m

Niepewność standardowa pomiaru u_c dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %
Niepewność standardowa pomiaru u_c dla 8-38GHz wynosi 22,1 %
Niepewność standardowa pomiaru u_c dla 80 GHz wynosi 29,8 %
Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2 wynosi $2*u_c$

5. OCENA NARAŻENIA LUDNOŚCI W MIEJSCACH DOSTĘPNYCH DO PRZEBYWANIA

Na podstawie rozporządzenia. Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) , otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska w typowych warunkach pracy urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej wskazują, że w żadnym punkcie pomiarowym wokół stacji bazowej nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 800 MHz do 90 GHz charakteryzujących dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego określony w załączniku nr 1 tabela 2 w/w rozporządzenia po uwzględnieniu wymagań normy PN-EN 62311:2008.

6. WNIOSKI

Przebywanie we wszystkich miejscach dostępnych dla ludności dozwolone jest bez żadnych ograniczeń.


Ponowne pomiary kontrolne należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2018 poz.799 z 13.04.2018 r. z późn. zmianami).

UWAGA

- Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów
- Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyższych wyników nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.
- Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesyłką poleconą, decyduje data stempla pocztowego).



Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi



KONIEC SPRAWOZDANIA